

WYKAZ ZASTOSOWANYCH SYMBOLI GRAFICZNYCH I OZNACZEŃ LITEROWYCH:

- Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe 16 A; 250 V; IP20
- Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe 16 A; 250 V; IP44
- Gniazdo siłowe, natynkowe 16 A; 400 V; IP44
- Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, wydzielone, podtynkowe 16 A; 250 V; IP20
- Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, do koryt kablowych 16 A; 250 V; IP20
- Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, wydzielone, do koryt kablowych 16 A; 250 V; IP20
- Koryto kablowe E90 o szerokości 50 mm
- BB1 xxx xxx xxx — Kolumna zasilająca; Ilość gniazd typu 1/Ilość gniazd typu 2/Ilość gniazd typu 3
- Rozdzielnica projektowana
- WC₀ — Wyłącznik zasilania kotłowni
- PPWP — Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT GRUPA
Sławomir Kostur
ul. Wyzwolenia 74
41-940 Piekary Śląskie
tel/fax 032 767 90 35

nazwa i adres obiektu budowlanego:

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MONTAŻOWO-USŁUGOWEGO
przy ul. Ligockiej w Katowicach; nr działki: 16/2 | 17/11

Inwestor: Park Naukowo-Technologiczny EURO-CENTRUM Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103 40-568 Katowice

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

Projektant:
inż. Mariusz Kosiorz
nr upr. 585/01

Opracował:
mgr inż. Sławomir Kubanek

Sprawdzajacy:
mgr inż. Witold Pierz
nr upr. 984/05

Branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY
Temat rysunku	PLAN GNIAZD - RZUT 2 PIĘTRA
Data: 08.2014R	Skala: 1:100
Nr rysunku: E-06	